

TECHNICAL PARAMETERS OF REFRIGERATED DRYER

MODEL	CAPACITY (CMH)	APPROX DIMENSION L*B*H(MM)	AIR CONNECTION	MOTOR H.P
DR-1	7	700*500*500	1/2"BSP	1/6
DR-2	43	700*500*500*	1/2"BSP	1/3
DR-5	86	900*600*800	3/4"BSP	5/8
DR-7	129	900*600*800	3/4"BSP	1/5
DR-10	171	900-600*1000	1"BSP	1
DR-15	257	1000*600*1000	3/2"BSP	1.5
DR-20	342	1200*700*1000	2"BSP	2
DR-25	428	1300*800*1200	2"BSP	3
DR-30	415	1300*800*1300	2"BSP	3
DR-40	685	1400*800*1400	2.5"BSP	5
DR-50	857	1500*1000*1500	3"BSP	5
DR-65	1114	1500*1200*1500	3"BSP	7.5
DR-75	1285	1600*1300*1500	3"BSP	7.5
DR-85	1457	1700*1300*1600	4"BSP	7.5
DR-100	1714	1800*1400*1800	4"BSP	10
DR-120	2057	1800*1500*1800	4"BSP	10
DR-150	2571	1900*1500*2000	4"BSP	15
DR-180	3085	1900*1600*2000	6"BSP	15
DR-200	3485	2100*1800*2000	6"BSP	20
DR-250	4285	2200*1900*2000	8"BSP	25
DR-300	5142	2400*2000*2000	8"BSP	30